

# FTXL-G / RXL-G

## Värmepump - Vägmodell



FTXL-G Inomhusdel



**INVERTER**



RXL utomhusdel

- Energiklass A, inverterstyrning.
- Det "intelligenta ögat" styr luftflödet till den del av rummet som en person befinner sig.
- Veckotimer gör det möjligt att programmera värmepumpen med ett veckoprogram.
- Slät frontpanel ger ett diskret och snyggt utseende och är lätt att rengöra.
- Ekonomiläge, frånvarofunktion och rörelsesensor för ytterligare besparingar.
- Luftreningsfilter med titanapatit rengör luften effektivt och bryter ner obehagliga dofter.
- Ett extra kraftfullt läge kan väljas för snabb nedkyllning eller uppvärmning.
- Rörelsesensor känner av när ett rum är tomt och går då automatiskt på extra ekonomisk drift.
- Mycket låg ljudnivå, med ett tryck på "tystknappen" sänks driftsljudet 3dB(A).
- Både utomhusdel och inomhusdel har mycket låg ljudnivå.
- Daikins värmepumpar kan ställas in på 10°C, så du kan sänka termostaten på energislukande elradiatorer när du stänger fritidshuset för vintern.

VÄRMEPUMP				FTXL20G	FTXL25G	FTXL35G
Inomhusdel						
Utomhusdel						
Kylkapacitet (min-nom-max)		kW	1,4~2,0~4,0	1,7~2,5~5,0	1,7~3,5~5,3	
Värmekapacitet (min-nom-max)		kW	1,4~2,7~5,2	1,7~3,4~6,0	1,7~4,0~6,6	
Effektförbrukning (min-nom-max)	kyla	kW	0,35~0,45~1,19	0,44~0,55~2,23	0,44~0,87~1,81	
	värme	kW	0,34~0,59~1,46	0,40~0,77~1,98	0,40~0,92~2,01	
Energi klass kyla/värme			A/A	A/A	A/A	
EER köldfaktor			4,44	4,55	4,02	
COP värmefaktor			4,58	4,42	4,35	
Driftsområde kyla/värme		°C		-10~46/-20~20		
Max. avstånd mellan inom- utomhusdel		m	20	20	20	
Spänning/Rek. avsäkring		V/A	230/10	230/10	230/10	

Inomhusdel			FTXL20G	FTXL25G	FTXL35G
Dimensioner H*B*D	mm		295*800*215		
Vikt	kg		10	10	10
Ljudtrycksnivå (H/M/L/SL)	kyla	dB(A)	42/34/26/23	42/38/33/30	43/39/34/31
	värme	dB(A)	42/36/29/26	42/38/33/30	44/39/34/31
Ljudeffektsnivå kyla/värme		dB(A)	*	*	*
Röranslutning	vätska-gas	tum	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
	dränering	mm		18	

Utomhusdel		RXL20G	RXL25G	RXL35G
Dimension H*B*D	mm	550*765*285		
Vikt	kg	34	39	48
Ljudtrycksnivå kyla (H/L)	dB(A)	44/48	44/48	44/48
Ljudtrycksnivå värme (H/L)	dB(A)	45/48	45/48	45/48
Ljudeffektsnivå kyla	dB(A)	63	63	63
Köldmedium / Kompressortyp		R-410A / Swingkompressor		



FTXL-G



RXL utomhusdel

Återförsäljare: